

3.- RESULTADOS OBTENIDOS					
3.1.- MATERIALES					
A. MATERIAL BASE					
ENSAYO	REQUISITO	MUESTRA	CUMPLIMIENTO	FECHA	METODO VERIFICACIÓN
Resistencia a la tracción	Mínimo 20,0 Kg/cm ²	319,2 Kg/cm ²	CUMPLE	03/11/21	NCh 624
Resistencia al desgarramiento	Mínimo 1,5 Kg/cm.	130,0 Kg/cm.	CUMPLE	03/11/21	NCh 622
Encogimiento	Máximo 10,0%	4,0%	CUMPLE	03/11/21	NCh 773/4
Espesor	1,3 a 1,9 mm	1,4 mm	CUMPLE	03/11/21	IUP/4
pH	Mínimo 3,4	3,8	CUMPLE	04/11/21	NCh 1791
Contenido de cromo	Mínimo Cromo: 3,0% Semi cromo: 1,0%	2,6%	CUMPLE	04/11/21	NCh 2134
Contenido de grasas	4,0% - 15,0%	11,2%	CUMPLE	05/11/21	NCh 1203
Contenido de cenizas (Excepto Cromo)	Máximo 2,0%	2,0%	CUMPLE	19/11/21	NCh 1206

B. HILO DE COSTURA					
ENSAYO	REQUISITO	MUESTRA	CUMPLIMIENTO	FECHA	METODO VERIFICACIÓN
Composición	Poliéster, Aramida o Poliamida	Aramida	CUMPLE	05/11/21	ASTM D 629

EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN DE LOTE

3.2.- COSTURAS				
VARIABLE	REQUISITO	MUESTRA	CUMPLIMIENTO	METODO VERIFICACIÓN
Densidad de puntada	3 a 4 por centímetro	3,5 por centímetro	CUMPLE	VISUAL
Costura en terminaciones	Remate	Remate	CUMPLE	VISUAL
Tipo de costura en la prenda	Doble respunte o cadeneta doble	Doble respunte y recta interior	CUMPLE	VISUAL

3.4.- BROCHES Y REMACHES				
VARIABLE	REQUISITO	MUESTRA	CUMPLIMIENTO	METODO VERIFICACIÓN
Terminación	Resistente a la corrosión	No presenta broches ni remaches.	No aplica	Cámara de niebla salina
Facilidad de desprendimiento	Que permita al usuario sacarse el equipo con rapidez			VISUAL

EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN DE LOTE

Página 3 de 5



3.5.- CONSIDERACIONES GENERALES - ANEXO NORMA NCH 1806.OF.80				
VARIABLE	REQUISITO	MUESTRA	CUMPLIMIENTO	METODO VERIFICACIÓN
Ajuste de la prenda	Cierre o broches a presión resistentes a la corrosión que permitan sacarse con rapidez la prenda	Cierre de contacto (Velcro) y pasadores de cinturón de cuero	CUMPLE	VISUAL
Puños y/o dobleces	No deben contener ninguna proyección hacia fuera que pudiesen atrapar o retener metal caliente	No contiene proyección hacia afuera	CUMPLE	VISUAL
Aptitud para emergencias	Debe permitir sacar el vestuario con rapidez y/o fácilmente, en caso de emergencia	Si, permite sacar el vestuario con rapidez.	CUMPLE	VISUAL